

NATIVA **TY**

LEGATRICE ELETTRICA ELECTRIC TYING MACHINE



VASSOIO DI ALIMENTAZIONE

POWER TRAY

Pratico vassoio con clip di apertura per sostituire la bobina del filo.

Practical power tray with opening clip to replace the wire coils.

← MAX
25 mm →

PIASTRA DI PRESSIONE

PRESSING PLATE

Piastra di pressione con dispositivo a molla per lo sgancio rapido.

Pressure plate with spring device for quick release.

BATTERIA A SGANCIO RAPIDO

QUICK BATTERY RELEASE

Pratica batteria a sgancio rapido, non necessita del cavo di collegamento.

Quick battery release, no connection cable required.

La legatrice elettrica professionale a batteria **NATIVA TY** è caratterizzata da una struttura compatta, molto leggera e maneggevole da utilizzare.

NATIVA TY professional electric battery tying machine is characterized by a compact structure, very light and particularly manageable to use.



1065 gr
batteria inclusa
battery included



BATTERIE AL LITIO
lithium battery



SENZA FILO
wireless



BRUSHLESS MOTOR

COMANDI E DISPLAY

OPERATING LIGHTS AND DISPLAY



6 regolazioni di legatura azionabili dai pulsanti e visibili nel display .

6 tying adjustments activated by buttons and shown on display .

GANCIO DI TRASPORTO

CLIP



Pratica e resistente clip utile per agganciare la legatrice alla cintura.

Practical clip to secure the tying machine to the belt.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Codice / Code	31910
Tensione / Operating voltage	16,8 V
Batteria al Litio / Lithium battery	16,8 V - 2AH
Tensione di carica / Charging voltage	AC110 V - 220V
Tempo di ricarica / Charging duration	1-1,5 ORE / 1-1,5 HOURS
Durata batteria / Operating duration	3-4 ORE 3-4 HOURS
Potenza nominale / Rated power	30 W
Potenza massima / Max power	50 W
Legature al minuto / Bindings per minute	Fino a 60 legature/minuto Up to 60 tying/minute
Peso della batteria / Battery weight	224 gr
Peso / Total weight	1065 gr (batteria inclusa) 1065 gr (including battery)

PARAMETRI DI LEGATURA (MAX) / BINDING RANGE (MAX)

Diametro / Diameter	25 mm
Temperatura / Operating temperature	-10° - 60°



FODERO OPZIONALE
OPTIONAL SHEATH



VALIGETTA

CASE

- Legatrice / Tying machine
- Filo (2 bobine) / 2 tying wire coils
- 2 batterie / 2 batteries
- Caricabatterie / Charger
- Manuale d'uso / User's manual
- Multiuso per legatura / Multitool

NATIVA TY



NATIVA SMALL



Cod. 99057

Espositore da banco "Try me!" Nativa
"Try me!" Nativa display box

RICAMBI SPARE PARTS

BOBINA 90 m. (confezione da 50 pz.) / 90 M. COILS (50 pcs. box)



Cod. 36994

Standard (marrone)
Standard (brown)



Cod. 36995

Fotodegradabile (trasparente)
Photodegradable (transparent)



Cod. 36996

Biodegradabile (carta)
Biodegradable (paper)



Cod. 36630

Lama
Blade



Cod. 36631

Controlama
Counter blade

RICAMBI VALIDI PER LA LEGATRICE NATIVA TY E PER LA FORBICE NATIVA SMALL / SPARE PARTS FOR TYING MACHINE AND NATIVA PRUNING SHEAR



Cod. 36635

Fodero
Sheath



Cod. 36610

Batteria
Battery



Cod. 36611

Carica batteria
Battery charger



Cod. 36611

Cintura
Belt



Cod. 36650

Cavo a 3 uscite carica batteria
Three output battery charger



Cod. 36636

Porta batteria
Battery holder

Per ulteriori informazioni su ricambi e assistenza, rivolgersi al rivenditore autorizzato. For further information on spare parts and service, contact your Authorized Dealer.



ausonia
UNA REPUTAZIONE D'ACCIAIO

GARANZIA VALIDA PER 12 MESI
12 MONTHS WARRANTY
Rif. Direttiva Europea 1999/44/CE

Ausonia Nanutti Beltrame S.p.A.
Via Arba, 31
33085 Maniago (PN) - Italy

tel. +39 0427 71251
www.ausoniatools.com
info@ausoniatools.com

